

Pince à sertir | avec 5 paires de mâchoires



ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

SAFETY INFORMATION

- N'utilisez pas la pince à sertir si des pièces de celle-ci sont endommagées ou manquantes.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Avant de monter le contact de fiche dans le boîtier de la fiche, assurez-vous que les contacts enfichables sont correctement sertis et que le câble a une bonne connexion électrique avec le contact enfichable.
- N'utilisez le jeu d'outils que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



REMPLENER LES MÂCHOIRES DE SERTISSAGE

Insérez la paire de mâchoires requise dans la pince par l'avant.
Le connecteur enfichable utilisé est décisif pour la sélection des mâchoires.



CONTENU

- A1** raccords aboutés avec des gaines thermo-rétractables
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 / 10 mm²



- A2** cosses de câble isolées
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 mm²



- A3** raccords mini isolés
AWG 26-22 / 24-18 / 22-16
DIN 0,1-0,5 / 0,25-1,0 / 0,5-1,5 mm²



- A4** douilles plates isolées
AWG 22-18 / 16-14
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 mm²



- A5** extrémités de câbles isolées et cosses isolées thermotractées
AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 / 10 mm²



- 6** Pince à sertir





